

**KARTA TECHNICZNE FARBA IZOLPLUS - FARBA DO BETONU**

wer. II 26.11.2014r.

**Zakres stosowania**

**IZOLPLUS- Farba do betonu** jest farbą wodo rozcieńczalną na bazie żywicy akrylowej przeznaczoną do malowania powierzchni betonowych ścian: fundamentowych, garaży, piwnic i innych powierzchni. (z wyłączeniem posadzek ponieważ na farba jest bardzo elastyczna będzie się zdejmować w trakcie użytkowania np. przez samochody)

**Właściwości użytkowe farby**

bardzo dobra adhezja do podłoża betonowego wysoka siła krycia tworzy powłoki odporne na ścieranie przyjazna dla otoczenia i środowiska

**Charakterystyka wyrobu**

Jednorodna średniolepka kompozycja zdyspergowanych w wodzie nieorganicznych wypełniaczy i pigmentów z dyspersją kopolimeru akrylowego i dodatkami pomocniczymi.

**Właściwości****Parametry**

zawartość suchej masy	min.35%wag.
gęstość w temp.20°C	1,2-1,3g/cm <sup>3</sup>
lepkość wg Forda 4 w20°C	50-80 s

**Przygotowanie powierzchni**

Podłoże winno być mocne, suche bez kurzu i zatłuszczeń. Przy podłożach nietrwałych, mineralnych wskazane jest zagruntowanie gruntem akrylowym (PROFI GRUNT).

**Malowanie**

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać i malować powierzchnie w zakresie temp. 5-30°C najlepiej od 15°C, ponieważ podwyższenie temperatury sprzyja uzyskaniu lepszych właściwości powłoki.

**Informacje uzupełniające**

Przechowywanie w zakresie temp.5-30°C

Produkt nie należy do grupy preparatów niebezpiecznych

Okres gwarancji 24 miesiące od daty produkcji

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE(katA/4/WE)150g/l(2007)i 130g(2010).

Produkt zawiera max 12g/l.